

甲壳虫®纳米固锈底漆

【产品名称】 纳米固锈底漆

【产品介绍】 本品是采用纳米技术，以钛酸盐晶须、陶瓷晶须、有机硅晶须、纳米笼成膜物、去离子水、气凝胶纤维及立体网络互穿杂化材料。在生锈难处理的金属基面可直接涂刷或喷涂，固锈底漆粘度极低，可渗透到铁锈孔隙内部，对铁锈起到封闭作用，在金属基材上形成密闭光滑的基面，避免继续锈蚀。

【产品用途】 带锈的钢结构屋面、立柱、铁基板材和其它带锈金属基面。

【产品性能】 水性环保、耐磨性强、与基面粘结力强，防腐和耐紫外线老化能力强，耐候性好，与多种防腐漆均可配合使用。

【产品状态】 半透明液体。

【理论用料量】 8 m²/Kg (30 微米)

【产品规格】 18 公斤/桶。

【注意事项】

- 涂装前，确保基面无松动脱落的锈层或漆皮。基本牢固、完整、无剥落、无明水。
- 喷涂施工。固锈底漆使用前先搅拌 2-3 分钟，不需加水。
- 施工最低温度不得低于 5℃，环境湿度不得高于 85%，雨雪天气不得施工。同时保证施工后 12 小时内不接触雨水、露水，以防涂层未干透而被浸泡。
- 涂料需储存在 0℃以上，密封好并避光。